

Link do produktu: <https://www.lamigosklep.pl/lamigo-spin-220g-niwelator-laserowy-set-statyw-korbowy-lata-p-87.html>



LAMIGO SPIN 220G NIWELATOR LASEROWY SET STATYW KORBOWY + ŁATA

Cena brutto **4 570 zł**

Cena netto **3 715 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

LAMIGO SPIN 220G to wysokiej klasy niwelator laserowy. Bardzo uniwersalny instrument, wyposażony w laserowy pionownik i obrotową głowicę. Dzięki elektronicznemu kompensatorowi, jego dokładność wynosi $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$. Funkcja wyznaczania spadków oraz uchwyt ścienny dodatkowo zwiększają funkcjonalność lasera. Nadaje się zarówno do prac na zewnątrz (niwelowanie terenu, wyznaczanie spadków terenu) jak i wewnątrz (posadzki, wstawianie futryn i okien, wykonywanie sufitów podwieszanych). Zielona wiązka laserowa zwiększa widoczność lasera w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

ZASTOSOWANIE

- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszk, szafki.
- Wylewki: ustalenie wysokości, kontrola poziomu.
- Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki działowe, wnęki.
- Glazura: płytki podłogowe, ścienne.
- Drzwi i okna: montaż okien, ustawianie futryn.
- Krajobraz i ogród: płoty, altany, oczka wodne, trawniki, kostka brukowa, wiaty.
- Budowa hal: słupy, dźwigary, fasady.
- Instalacje: przewody, rury, grzejniki, klimatyzatory, puszk, otwory.
- Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, ludy, regały, podłogi.
- Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- Kubaturowe: fundamenty, posadzki, stropy, mury, ławy drutowe, elementy prefabrykowane, żelbeton.
- Nadzór: kontrola, obmiary.
- Suche tynki: szyny, profile, płyty.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zintegrowana automatyka pionu i poziomu
- Widoczny promień lasera
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 9\%$ w jednej osi X albo Y, w sumie nie więcej niż 12% w obu osiach
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Plamka rotująca, stała i oscylująca (skanowanie)
- Ciągłe wyświetlany kąt 90° lub pion
- Zasilanie akumulatorowe i bateryjne
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54

W skład zestawu wchodzi: Niwelator SPIN-220G, pilot, odbiornik wraz z uchwytem na łatę, ładowarka, okulary, tarczka celownicza, dodatkowy zasobnik na baterie i uchwyt ścienny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność pracy poziomej	$\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
Dokładność pracy pionowej	$\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
Zasięg pracy	do 500m z detektorem
Obroty głowicy	0, 60, 120, 300, 600

Kąt skanowania	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Możliwość wyznaczania spadków	±9% w każdej osi,
Zakres działania kompensatora	5°
Dioda laserowa	Światło zielone, 53
Dokładność dolnej diody pionowej	±1mm/1.5m
Gniazdo statywu	5/8"
Zasięg pilota	około 20m
Temperatura pracy	-0°C - +50°C
Zasilanie	Zasilacz 4.8-6V (4
Czas pracy między ładowaniami	około 20 godzin
Klasa szczelności	IP 54
Wymiary	160×160×190mm
Waga	2.0kg

ZESTAW ZAWEIRA STATYW KORBOWY Z WYSIĘGNIKIEM STLQ3M I ŁATĘ 2,4M

LAMIGO

LAMIGO